



FICHA TÉCNICA

REMOVEDOR XL- 250

Descripción:

REMOVEDOR XL-250 es una emulsión de disolventes aromáticos en medio acuoso, usado para la limpieza de estructuras de gres, arcilla, cemento, madera, plástico y vidrio etc.

Se utiliza cuando se requiera retirar ceras, selladores, pinturas base agua, grasa, pegantes tipo **sacol**, brea y mugre adheridas en forma superficial.

Beneficios del producto:

- Fácil aplicación y remoción de películas de selladores, ceras y pinturas base agua
- Eficaz para desprender elementos como tapetes de fibras textiles ó sintéticas, pegados con pegantes tipo **sacol**...
- Disuelve y retira la brea que ha sido utilizada como impermeabilizante en las lozas o terrazas de cemento.
- Buen rendimiento
- Fácil enjuague con agua.

Aplicación:

- ✓ Verifique que el material a limpiar esté seco, para identificar fácilmente las suciedades.
- ✓ Vacíe un poco del producto (según la necesidad) en un recipiente plástico y tape el envase original con el resto del contenido.
- ✓ Distribuya con brocha el **LIMPIADOR XL-250** sobre la estructura a tratar, por áreas de 1/2 a 1 m²) para facilitar la acción manual con el cepillo.
- ✓ Deje actuar el producto, durante 2 a 3 minutos, humedeciéndolo, con el mismo producto si observa que se está secando.
- ✓ Restriegue con cepillo de nylon de cerda gruesa, o tapete grueso humedecidos; si la capa de costra o suciedad a retirar es muy gruesa y difícil de retirar o tiene varias capas, hay que aplicar XL 250 cuantas veces sea necesario.
- ✓ Enjuague restregando hasta retirar totalmente la suciedad. De ser necesario, repita el procedimiento, hasta obtener la limpieza deseada.
- ✓ Trabaje en lugar ventilado. No lo trabaje en recintos cerrados; abra puertas y ventanas antes de aplicarlo. **Evite los rayos directos del sol o altas temperaturas, para que el producto no se seque perdiendo su poder removedor**

Rendimiento:

Entre 20 y 30 m²/galón, dependiendo de la suciedad.

Seguridad:

- No lo trabaje cerca de llamas o fuentes de calor.
- Trabaje en lugares ventilados. Abra puertas y ventanas.
- Use gafas de seguridad. Evite salpicaduras en los ojos; si ocurre, lávese con abundante agua durante, mínimo 10 minutos; visite luego al médico y reporte el tipo de producto.
- Use guantes de caucho. Evite el contacto con la piel.
- No debe ingerirse. No inhale los vapores. Manténgase en el envase original, tapado y en lugar fresco bajo la sombra, fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Indicaciones, información y recomendaciones de uso se basan en nuestro conocimiento y experiencia. Se dan a título de orientación y sin responsabilidad de nuestra parte debido a que la variación en la aplicación y uso de los productos están fuera de nuestro control. Es responsabilidad del cliente efectuar sus propios ensayos para determinar las condiciones de trabajo más adecuadas a sus necesidades.

Rev.05/05/2022