

HIDÓFUGO HI-10

IMPERMEABILIZANTE PARA ESTRUCTURA DE GRES Y CEMENTO

DESCRIPCIÓN

HIDROFUGO HI-10 es un compuesto polimérico acuoso que seco forma una micro membrana impermeable e hidrófuga, que impide la penetración del agua, pero que **es permeable al vapor de agua, permitiendo la traspiración de los materiales**; usado para la protección y embellecimiento de fachadas y muros en gres y/o cemento; también se usa en **pisos interiores y en corredores de tráfico liviano (peatonal)**.

BENEFICIOS.

- ✓ Amigable con el medio ambiente. Libre de disolventes aromáticos y alifáticos
- ✓ Permite la “respirabilidad” de los materiales.
- ✓ Excelente protector del **Ladrillo a la vista**
- ✓ Película, dura y resistente a la intemperie y a los rayos U. V.
- ✓ Su película no se pone negra u oscura

INDICACIONES.

- La estructura debe estar limpia y seca; libre de aceites, grasas ceras, otros selladores
- La temperatura para su aplicación debe ser mínimo 15°C.
- Su aplicación puede hacerse: **en pisos con trapero**, evitando empozamientos y chorreos. En **muros y fachadas, con brocha o por spry**, evitando chorreos

RENDIMIENTO

HIDÓFUGO HI-10 cubre un área de 30 a 40 mts² por galón aplicando 2 a 3 manos, dependiendo de la porosidad y absorción de la superficie.

SEGURIDAD

- Evite salpicaduras a los ojos; si ocurre, debe lavarse con agua corriente (no detenida), durante 10 minutos como mínimo. Si hay irritación, visite al médico.
- No lo deje secar en la piel.
- Manténgalo en su envase original tapado y alejado de niños y animales domésticos, bajo la sombra y en lugar fresco.


| PRESENTACIONES | CANTIDAD |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Garrafa plástica X 20 Kg..... | 5 Galones |
| Garrafa plástica X 4 Kg..... | 1 Galón..... Paquete X 4 unidades |
| Garrafa plástica X 1 Kg..... | 1/4 Galón..... Paquete X 10 unidades |

TRANSPORTE.

Este producto debe transportarse parado con la tapa hacia arriba, nunca acostado y en lo arrumes de 4 paquetes máximo.

Almacenamiento

Mantenga en sitio fresco y siempre bajo techo. Despues de utilizarlo tápelo, no reenvase material ya utilizado. Tiempo recomendado en bodega 6 meses.



Las indicaciones, información y recomendaciones de uso se basan en nuestro conocimiento y experiencia. Se dan a título de orientación y sin responsabilidad de nuestra parte debido a que la variación en la aplicación y uso de los productos están fuera de nuestro control. Es responsabilidad del cliente efectuar sus propios ensayos para determinar las condiciones de trabajo más adecuadas a sus necesidades.

Rev.12/012/22.