



FICHA TÉCNICA

HIDRÓFUGO HI-35

Descripción:

HIDRÓFUGO HI-35 es un compuesto de resinas poliméricas de alto desempeño, elaborado especialmente para el sellado hidrófugo del gres.

Se caracteriza por su dureza, alto poder hidrofugante, buena penetración y adherencia a superficies cementosas y arcillas

Beneficios del producto:

- Buen sellado, impermeabilidad y repelencia al agua en materiales porosos.
- Evita la proliferación de algas y hongos producidos por la humedad.
- Buena resistencia e impermeabilidad.
- Buena **permeabilidad** al vapor de agua permitiendo la “**transpiración**” de los materiales.
- Alta penetrabilidad en los materiales porosos y adherencia en los materiales de baja absorción.
- Excelente sellador especialmente para **pisos de gres en interiores** y fachadas.

Aplicación:

- ✓ Verifique que el material a sellar esté totalmente seco y libre de grasa, aceite, mugre, polvo, manchas alcalinas o de cemento y costras de otros selladores o pinturas.
- ✓ Aplique preferiblemente por áreas pequeñas (3 a 4 M²)
- ✓ Proceda a aplicar una mano o capa del **HIDRÓFUGO HI-35** por medio preferiblemente de trapero de algodón, en pisos o con brocha en muros y fachadas, evitando siempre empozamientos y chorreos. Deje secar hasta que el aspecto blanco lechoso desaparezca y aplique una segunda mano. Dependiendo de la absorción del material se recomienda una tercera capa. Si observa que después de la segunda capa queda exceso del producto, proceda a emparejarlo o retirarlo con una estopa, trapero o tela secos.
- ✓ Proteja de la lluvia durante 8 horas después de aplicado.
- ✓ No aplique bajo la lluvia ni en lugares con humedades permanentes.
- ✓ Procure limpiar los chorreos de tinto, gaseosas u otros líquidos coloreados e inclusive el agua, que caigan al piso, lo más rápido posible, para evitar que la membrana del Hidrófugo HI-35 se manche

Rendimiento:

SELLADOR HI-35 cubre áreas entre 30 y 35 m²/galón, dependiendo de la porosidad de la superficie a sellar.

Seguridad:

- Use gafas de seguridad, evitando salpicaduras a los ojos; si ocurre, debe lavarse con abundante agua, durante 10 minutos como mínimo. Visite luego al médico si hay irritación.
- Evite el contacto prolongado con la piel. Manténgase en su envase original tapado y alejado de niños y animales domésticos, bajo la sombra y en lugar fresco.

- No ingiera.

PRESENTACIONES	CANTIDAD	DESPACHO
Garrafa plástica X 20 Kg.....	5 Galones.....	Unidades individuales
Garrafa plástica X 4 Kg.....	1 Galón.....	Paquete X 4 unidades
Garrafa plástica X 1 Kg.....	1/4 Galón.....	Paquete X 10 unidades

TRANSPORTE.

Este producto debe transportarse parado con la tapa hacia arriba, nunca acostado y en lo posible arrumes de máximo cuatro (4) paquetes.

ALMACENAMIENTO

Almacéñese en lugar fresco, bajo la sombra y en su envase original

Tiempo de vida útil: Seis meses, siguiendo las indicaciones de almacenamiento

Garantía por daño o ruptura del envase y/o derramamiento del producto

QUIMDESA S.A.S se compromete a reponer y/o reparar los daños causados por ruptura y/o derrame de este producto, siempre y cuando se determine que el envase no está deteriorado por mal manejo, sino por defecto de fabricación; que se siguieron todas las instrucciones para el manejo, transporte y almacenamiento del mismo. En caso contrario, la responsabilidad será toda del cliente.

La reposición se hará efectiva tres (3) días hábiles después de hecho el reclamo.

QUIMDESA S.A.S, también se compromete a prestar toda la asesoría técnica, inducción y capacitación para la aplicación de sus productos, al personal que la EMPRESA-DISTRIBUIDORA determine y en los puntos de venta que lo requieran.

Las indicaciones, información y recomendaciones de uso se basan en nuestro conocimiento y experiencia. Se dan a título de orientación y sin responsabilidad de nuestra parte debido a que la variación en la aplicación y uso de los productos están fuera de nuestro control. Es responsabilidad del cliente efectuar sus propios ensayos para determinar las condiciones de trabajo más adecuadas a sus necesidades.

Rev.12/012022.